



Byków 25a, 55-095 Mirków /Wrocław  
Tel. 071/ 39 80 800..818  
Fax: 071/ 39 80 819  
NIP 899-02-02-361

www.langelukaszuk.pl  
email: firma@langelukaszuk.pl

Termik 118

Data aktualizacji: 15-08-2008

## Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

### 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora

Nazwa produktu	<b>Termik 118</b>
Zalecane użycie	Klej do użytku przemysłowego
Dystrybutor	Lange Łukaszuk Spółka Jawna Byków 25a, 55-095 Mirków Polska
Informacja o produkcie:	+48 71 39 80 818 (Office hours) Telefon alarmowy w przypadku pożaru: tel. 998 e-mail: firma@langelukaszuk.pl

### 2. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.

**Bezpośredni kontakt z rozgrzanym klejem może powodować oparzenia.**

Oczy	W stanie stałym: drażniące jako ciało obce; roztopione: zagrożenie termiczne
Kontakt ze skórą	W stanie stałym: brak zagrożeń; roztopione: zagrożenie termiczne
Wdychanie	Powstałe opary mogą być drażniące dla oka i układu oddechowego
Spożycie	Niska toksyczność
Fizykochemiczne	Brak zagrożeń
Środowisko	Brak zagrożeń

### 3. Skład i informacja o składnikach

Grupa Chemiczna                      Klej termoplastyczny (na bazie EVA )

<u>Komponent</u>	<u>Numer EC</u>	<u>Stężenie</u>	<u>Symbol EC</u>	<u>Określenie ryzyka</u>
------------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------------

Brak komponentów stwarzających ryzyko

### 4. Pierwsza pomoc

- W przypadku oparzenia (produktem roztopionym)



Byków 25a, 55-095 Mirków /Wrocław  
Tel. 071/ 39 80 800..818  
Fax: 071/ 39 80 819  
NIP 899-02-02-361

www.langelukaszuk.pl  
email: firma@langelukaszuk.pl

Termik 118

Data aktualizacji: 15-08-2008

Natychmiast przemyć oparzone miejsce zimną wodą. Nie próbować mechanicznie usuwać ze skóry związanego produktu, gdyż może to spowodować rozliczne rany. Zastosować mokre okłady i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Przy nadmiernej ekspozycji zapewnić dobrą wentylację. W przypadku jakichkolwiek efektów niepożądanych zgłosić się do lekarza.

- W przypadku kontaktu ze skórą

NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

- W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.

- W przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

- Wskazówki ogólne

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.

W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

## 5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze	Piana gaśnicza, CO <sup>2</sup>
Specjalne wymagania	Nie wymagane
Procedury	
Zagrożenie ogniem, wybuchem	Łatwopalne w wysokiej temperaturze
Zagrożenie tlenkami spalin	Karbon, dwutlenek węgla, węglowodory, octan winylu, kwas octowy
Ograniczenie eksplozji (%)	Nie dotyczy
Górny limit eksplozji (%)	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	> 250 °C

## 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Metody oczyszczania i zbierania	Poczekać aż klej wystygnie, zebrać szpatułką i umieścić w pojemniku na odpady. Nie dopuszczać do przedostania się produktu stopionego do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.
---------------------------------	--

## 7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie

Temperatura przechowywania	Temperatura otoczenia
Magazynowanie	Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów.



Byków 25a, 55-095 Mirków /Wrocław  
Tel. 071/ 39 80 800..818  
Fax: 071/ 39 80 819  
NIP 899-02-02-361

www.langelukaszuk.pl  
email: firma@langelukaszuk.pl

Termik 118

Data aktualizacji: 15-08-2008

Pozostałe zalecenia

Produkt powinien być podgrzewany wyłącznie do zalecanych temperatur.  
Chronić przed wyładowaniami elektrycznymi, oraz ogniem.

## **8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej**

Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa

### Środki Ochrony Osobistej

Ochrona oczu	Okulary ochronne, goggle lub przyłbica ochronna EN 166.
Wymagania dot. rękawic	Odporność termiczna
Wymagany ubiór	Ubiór roboczy kompletny, lub fartuch ochronny

## **9. Właściwości fizykochemiczne**

Substancja czysta / preparat	Preparat
Forma	Stały
Zapach	Bezzapachowy
Temperatura aplikacji	160-190 °C
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalne
Gęstość	0,98
Temperatura zapłonu	> 300 °C

## **10. Stabilność i reaktywność**

Stabilność	Stabilny
Reaktywność	Nie dotyczy

## **11. Informacje toksykologiczne**

Oczy	W stanie stałym: drażniące jako ciało obce; roztopione: zagrożenie termiczne
Kontakt ze skórą	W stanie stałym: brak zagrożeń; roztopione: zagrożenie termiczne
Wdychanie	Powstałe opary mogą być drażniące dla oka i układu oddechowego
Spożycie	Niska toksyczność
Dłuższy kontakt z substancją	Nie testowano
Dane toksykologiczne	Brak danych



Byków 25a, 55-095 Mirków /Wrocław  
Tel. 071/ 39 80 800..818  
Fax: 071/ 39 80 819  
NIP 899-02-02-361

www.langelukaszuk.pl  
email: firma@langelukaszuk.pl

Termik 118

Data aktualizacji: 15-08-2008

## 12. Informacje ekologiczne

Wpływ na środowisko Słabo biodegradowalne; Nieropuszczalne w wodzie  
Potencjalny efekt dla bioakumulacji Brak

## 13. Postępowanie z odpadami

Metody usuwania odpadów Zgodnie z przepisami krajowymi, oraz U.E.  
Postępowanie z opakowaniem Możliwość ponownego wykorzystania jeśli czyste  
Traktować jako pozostałość produktu jeśli brudne.

## 14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w sensie przepisów transportowych.

## 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Postępować zgodnie z praktyką bezpieczeństwa

Certyfikat CE Nie wymagany  
Niesklasyfikowany jako niebezpieczny  
Prawo Europejskie Wszystkie komponenty, jeżeli jest to wymagane, ujęte są w spisie Europejskim

## 16. Inne informacje

Kartę wykonano zgodnie z:

- ✓ Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;
- ✓ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia **13.11.2007r.** w sprawie karty charakterystyki (**Dz.U. Nr 215, poz. 1588**);
- ✓ Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami);
- ✓ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP);
- ✓ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami);
- ✓ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia **4.09.2007r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222)**;
- ✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia **30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142)**;
- ✓ DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego.
- ✓ Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206);



Byków 25a, 55-095 Mirków /Wrocław  
Tel. 071/ 39 80 800..818  
Fax: 071/ 39 80 819  
NIP 899-02-02-361

[www.langelukaszuk.pl](http://www.langelukaszuk.pl)  
email: [firma@langelukaszuk.pl](mailto:firma@langelukaszuk.pl)

Termik 118

Data aktualizacji: 15-08-2008

- 
- ✓ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
  - ✓ Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
  - ✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami;
  - ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86);
  - ✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173);

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób.