

IS 345 DALI2 IPD AP kwadrat

Natynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 65 x 95 x 95 mm
- zasilanie sieciowe: 12 – 22,5 V, no SELV, 50/60 Hz
- pobór mocy: 6 mA, 3 uczestników DALI
- typ czujnika: PIR
- montaż: natynkowy
- wysokość montażu: 2,5 - 4 m
- miejsce montażu: sufit
- wersja: DALI2 IPD (Input Device) – urządzenie wejściowe – do zaadresowania przez zewnętrzny kontroler
- pobór mocy: 6 mA / 3 uczestników DALI
- interfejs DALI: przewód sterowniczy DALI (typu multimaster do komunikacji z DALI Application Controller / czujnikiem DALI), czas uruchomienia DALI < 1 s
- ochr. przed podpełzaniem: nie
- kąt wykrywania: alejkowy z kątem rozwarcia 45°
- obszar wykrywania: 20 x 4 m (stycznie), 12 x 4 m (promieniowo), precyzyjne ustawianie zasięgu za pomocą przycisków.
- próg czułości zmierzchowej: 2 – 1000 lx
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- stopień IP: IP54
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- gwarancja: 5 lat

ST057275

