

US 360 COM1

Podtynkowy czujnik obecności.

- wymiary: 120 x 120 x 68 mm
- zasilanie sieciowe: 230V, 50/60 Hz
- typ czujnika: ultradźwięk 40 kHz
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2,5 – 3,5 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: 360°
- obszar wykrywania: \varnothing 10 m stycznie, \varnothing 6 m promieniowo / obecność
- moc: max. 2000W / max. 8 szt. źródeł energooszcz. / źródła LED C \leq 176 μ F
- ochr. przed podpeżaniem: tak
- funkcja Teach-in: tak
- jasność zadziałania: 10 – 1000 lux, ∞ / światło dzienne
- jasność zadziałania DIM: 100 – 1000 lux, ∞ / światło dzienne
- próg czułości zmierzchowej: 10 – 1000 lux
- połączenie równoległe: master/slave oraz master/master
- ustawienie czasu: 30 s – 30 min, tryb impulsowy (ok. 2 sek.), tryb IQ
- czułość zmierzchowa: 2 - 1000 lx
- dodatkowe funkcje: Teach-in (za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC8)
- temperatura pracy: -25 – 55°C
- Stopień IP: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST007935 biały

