

DUAL HF

Podtynkowy czujnik obecności.

- wymiary: 120 x 120 x 75 mm
- zasilanie sieciowe: 230V, 50/60 Hz
- typ czujnika: wysoka częstotliwość
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2,5 – 3,5 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: 360° z kątem rozwarcia 140° (detekcja również przez szyby, drewno)
- ochr. przed podpełzaniem: tak
- zasięg: 10 x 3 m w jednym kierunku, skalowany elektronicznie
- system czujnika: wysoka częstotliwość 5,8 GHz (moc nadajnika <1mW)
- funkcja Teach-in: tak (za pomocą opcjonalnego zdalnego pilota RC8)
- próg czułości zmierzchovej: 10-1000 lx
- jasność zadziałania: 10 – 1000 lx, ∞ / światło dzienne
- jasność zadziałania DIM: 100 – 1000 lx, ∞ / światło dzienne
- połączenie równoległe: master/slave oraz master/master
- ustawienie czasu: 30 sek. – 30 min., tryb impulsowy (ok. 2 sek.), Tryb IQ
- temperatura pracy: -25 – 55°C
- Tryb IQ: tak
- Stopień IP: IP20 (IP54 z opcjonalnym AP-BOX)
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST008978 biały

