

Odkurzacz przemysłowy z pompą

uClean PA-1455 KFG



Odkurzacz przemysłowy z wbudowaną pompą zanurzeniową zasilaną automatycznie z odkurzacza (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym).

Przeznaczony do odsysania dużych ilości brudnej wody, filtrowania i odpompowywania automatycznie.

W zestawie worek filtrujący FSN 80 (wielkość oczka 80 µm) oraz filtr piankowy FSS 1200 (oba obowiązkowe przy zasysaniu płynów).

Moc pompy maks.	810 W
Wydajność pompy maks.	330 l/min
Wydajność pompy maks. przy wypompowywaniu na wysokość 10 m / 8 m / 6 m / 2 m	50 / 100 / 200 / 300 l/min
Wysokość zasysania maks. (pełne zanurzenie)	2,5 m
Wysokość zasysania maks. (tryb siorkania)	5 – 8 m
Gęstość zasysanej cieczy	≤ 1,1 kg/dm ³
Wartość pH zasysanej cieczy	5 – 8
Dopuszczalna stała temperatura cieczy maks.	≤ 45 °C
Dopuszczalna chwilowa (maks. 3 minuty) temperatura cieczy maks.	≤ 80 °C

Nr katalogowy	SX019086
Kod EAN	4011240019086
Moc maks.	1400 W
Podciśnienie / przepływ powietrza	259 mbar / 69 l/s
Pojemność zbiornika	55 l brutto, 50 l pył, 43 l płyn
Materiał wykonania zbiornika	stal nierdzewna
Filtr	poliestrowy zmywalny FPP3600 (powierzchnia filtracyjna 3600 cm ²), filtr piankowy FSS 1200 do pracy na mokro
Gniazdo podłączenia elektronarzędzia	brak
Regulacja siły ssania	Tak, dwustopniowa
Typ osprzętu	EHP (wąż 3,2 m, rurki i kolanko z tw. sztucznego, ssawa dywanowa, dysza gumowa, dysza szczelinowa)
Zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem	Tak, pływak mechaniczny
Przewód zasilający	8 m (guma)
Poziom ciśnienia akustycznego / poziom emisji hałasu	73 / 87,3 dB(A)
Wymiary (W x S x G) / Waga	52 x 51 x 100 cm / 26,5 kg
Gwarancja	3 lata
Akcesoria w zestawie	wąż ssący 5 m (Ø35 mm), wąż odprowadzający wodę 5 m (Ø33 mm), kolanko i 2 rury z tw. sztucznego, aluminiowa ssawa podłogowa z wkładami z włosia i gumy