

# Spot One Sensor Connect

## Naświetlacz z czujnikiem ruchu i zmierzchu

### Dane techniczne:

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | Ø 97 x 175 mm                                       |
| Zasilanie sieciowe:           | 220-240V, 50/60Hz                                   |
| Moc:                          | 7 W                                                 |
| Strumień światła              | 520 lm                                              |
| Barwa światła:                | 3000 K                                              |
| Źródło światła:               | Wymienne, GU10, max. 9W                             |
| Oddawanie barw:               | CRI = 80-89                                         |
| Typ czujnika ruchu:           | pasywna podczerwień (PIR)                           |
| Kąt wykrywania:               | 90°                                                 |
| Kąt rozwarcia:                | 90°                                                 |
| Zasięg:                       | r = 10 m stycznie, r = 2 m promieniowo              |
| Maksymalna wysokość montażu:  | 2,5 m                                               |
| Próg czułości zmierzchowej:   | 2 – 2000 lx                                         |
| Ustawienie czasu:             | 5 s – 60 min                                        |
| Światło bazowe:               | nie                                                 |
| Światło stałe:                | tak, 4h                                             |
| Funkcja Soft Start:           | nie                                                 |
| Możliwość łączenia w sieć:    | tak, bezprzewodowo za pomocą Bluetooth              |
| Ustawienia:                   | za pomocą smartfona z Bluetooth (darmowa aplikacja) |
| Częstotliwość Bluetooth:      | 2,4-2,48 GHz                                        |
| Moc nadawcza Bluetooth:       | 5 dBm / 3 mW                                        |
| IP:                           | IP 44                                               |
| IK:                           | IK03                                                |
| Klasa ochrony:                | II                                                  |
| Zakres temperatury:           | od -20 do +40°C                                     |
| Materiał:                     | tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV      |

ST058630 antracyt

