

IS 3360 MX Highbay COM1 AP

Natynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 65 x 95 x 95 mm
- zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: natynkowy
- wysokość montażu: 4 – 14 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: 360°
- zasięg: 18 m max. (zasięg styczny)
- Wyjście: max. 2000 W, max. 8 lamp fluorescencyjnych / źródeł LED C<176μF
- ustawienia czasu: 5 s. – 15 min. (tryb impulsowy ok. 2 s)
- funkcja Teach-in: tak
- temperatura pracy: -20°C – 50°C
- Stopień IP: IP54
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- gwarancja: 5 lat

ST033569 biały

ST058838 konfekcja 1 szt.



-
1. Zaleca się stosowanie stycznika między czujnikiem a oprawami LED.
 2. W obiektach wyposażonych w czujniki dymu / pożarowe oparte na technice PIR, zaleca się wcześniejsze przetestowanie czujników ruchu PIR STEINEL, celem potwierdzenia braku wzajemnych oddziaływań.