

IS D360 ECO

Podtynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 83 x 82 mm
- zasilanie sieciowe: 230-240 V, 50 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2,5 – 4 m
- optymalna wys. montażu: 2,5 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: 360° z kątem rozwarcia 180°
- obszar wykrywania: stycznie $r = 12$ m, promieniowo $r = 5$ m, ze stabilizacją temperaturową + precyzyjna regulacja za pomocą przyston.
- próg czułości zmierzchowej: 2 – 2000 lx
- ustawienia czasu: 5 sek. – 20 min.
- wyjście: max. 1000 W (omowe),
LED > 8 W = 64 W, 88 μ F
- styk bezpotencjałowy: tak, zaciski podłączeniowe S1-S2 do pracy z urządzeniami zasilanymi napięciem 50 V - 240 V, max. 5 A / 1000 W
- Światło stałe: przełączalne, 4h
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- Stopień IP: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST068165 biały
ST068172 konf. 1 szt.

