

IS 345 COM1 PF UP kwadrat

Podtynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 94 x 94 x 789 mm
- zasilanie sieciowe: 220-240V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2,5 - 5 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: alejkowy z kątem rozwarcia 45°
- ochr. przed podpełzaniem: nie
- obszar wykrywania: stycznie – 23 x 6 m (138 m²),
promieniowo – 12 x 4 m (72 m²),
precyzyjne ustawianie zasięgu za pomocą przyston.
- próg czułości zmierzchowej: 2 – 1000 lx
- ustawienia czasu: 5 sek. – 15 min., tryb impulsowy ok. 2 sek.
- wyjście: Max. 2000W, max. 8 szt. źródeł energooszczędnych / źródeł LED C ≤ 176 µF
- styk bezpotencjałowy: min. 100 mA, 12V AC/DC, max. 10 A, 240 V AC / 24V DC
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- Stopień IP: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST033835

