

Panel LED

# OFFICELIGHT 40W



Nr artykułu	LT014216
Moc znamionowa	40 W
Strumień światła	całkowity - 4635lm
Barwa światła	4000K
RA	>80
Czas życia LED	50000h
Zasilanie	220 - 240 V/AC
Wymiary	Panel świetlny: 595 x 595 x 30 mm Zasilacz: 125 x 31 x 45 mm
Stopień ochrony	IP44 panel świetlny, IP20 - zasilacz, klasa II
Uwagi dodatkowe	LM80 , ilość cykli ON/OFF >100000, UGR<19, klosz pryzmatyczny- mleczny, cos fi>0.96

Panel sufitowy LED, produkt wyposażony - kierunkowe źródło światła  
Panel doskonale sprawdzi się jako:

- oświetlenie przestrzeni biurowych,
- sal konferencyjnych,
- sal wykładowych,
- magazynów,
- korytarzy i ciągów komunikacyjnych.

Opcja montażu podtynkowego, jak i natynkowego daje bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.

- Panel OFFICELIGHT perfekcyjnie przylega do sufitu, a jego wymiary – 595 x 595 x 30 mm – są idealne do zastosowania w sufitach typu Armstrong.
- Uniwersalny design w połączeniu z klasycznym, białym kolorem ramki sprawiają, że panel odnajdzie się zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych przestrzeniach.
- Właściwe rozmieszczenie źródeł światła, zgodne z technologią homogeneous light, zapewnia równomierny rozsył światła w pomieszczeniu.

Panel sufitowy LED zawiera niewymienne źródło światła o klasie energetycznej D, zasilacz może być wymieniony przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi

