

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058296

Indeks 058296



Czujnik podczerwieni
360°



Max. 30 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Wysokość montażu
4 - 14 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Nadzór na najwyższym poziomie. Czujnik ruchu na podczerwień IS 345 MX Highbay do zastosowań wewnętrznych, idealny do dużych wysokości w magazynach, magazynach wysokiego składowania, warsztatach maszynowych, strefach odpraw i poczekalniach, wysokość montażu 16 m, strefa detekcji 30 x 4 m (promieniowa), duża komora zaciskowa ułatwiająca instalację. Dostępna w wersji kwadratowej do montażu natynkowego.

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058296

Indeks 058296



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	65 x 95 x 95 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – natynkowe, kw.
Kod EAN	4007841058296
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Magazyn wysokiego składowania, Wewnątrz
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgłem magistrali	Tak

Wysokość montażu	4,00 – 16,00 m
Max wysokość montażu.	16,00 m
Optymalna wysokość montażu	12 m
Kąt wykrywania	Przejsie, 360°
Kąt rozwarcia	90°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	30 x 4 m (120 m ²)
Zasięg, styczny	30 x 4 m (120 m ²)
Strefy przełączania	280
Natężenie światła	2 – 1000 Lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło	0 – 100 %
Ustawienie zmiernu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	12,5 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 593018	Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Czarna osłona czujników podczerwieni

IS 345 MX Highbay


V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058296

Indeks 058296



Strefa wykrywania



Possible mounting height: 4,00 m - 16,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

