

XLED PRO ONE Plus

Antracytowy

EAN 4007841 069544

Indeks 069544



LED

Długa żywotność
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



IP44



180° w pionie



Na zewnątrz



Podłączenie do sieci
za pomocą kabla



Oszczędność
energii



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



CE

Opis

Reflektor zdefiniowany na nowo. Naświetlacz XLED PRO ONE Plus bez czujnika, który można obracać w pionie o 180° i który ma stylową aluminiową obudowę, zapewnia oświetlenie dużych powierzchni ciepłą bielą 3000 K i 4370 lm przy 33,1 W. Nadaje się do ręcznego sterowania przełącznikiem. Z opcjonalnym adapterem do montażu natynkowego. Dostępna w kolorze białym lub antracytowym. 5 lat gwarancji.

XLED PRO ONE Plus

Antracytowy

EAN 4007841 069544

Indeks 069544



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	202 x 259 x 226 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	5 lat
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841069544
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, dookoła budynku
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sterownik fotokomórki	Nie

Materiał pokrycia	osłony
Całkowity produkt strumienia świetlnego	4370 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	4370 lm
Całkowita wydajność produktu	132 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernych TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/slave
Połączenie przez	Kabel
Moc	33,1 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kategoria produktu	Reflektor LED bez czujnika