



**MESTO®**

Informacje o produktach E.Flow

# 3121R – e.FLOWER 1

**Grupa docelowa:** majsterkowicze (zastosowania ogrodnicze)

**Atuty:** kabel ładujący USB-C + funkcja oprysku 360° + 2 tryby oprysku

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Pojemność napełniania: 1 l

Ciśnienie: maks. 2,2 bar (32 psi)

Dysza: regulowana

Przepływ: 0,25–0,6 l/min

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Wskaźnik naładowania akumulatora: 3 × diody LED

Tryby spryskiwania: ręczny oraz ciągły

Funkcja 360°: możliwość oprysku w dowolnym położeniu



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: 110 min

Czas ładowania: 210 min

Wydajność na jednym ładowaniu: do 66 l

Sposób ładowania: kabel USB-C

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 3,7 V / 2,5 Ah

Żywotność pompy: >200 h

Pompa: pompa zasilająca

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C



# 3122R – e.FLOWER 1.5

**Grupa docelowa:** majsterkowicze (zastosowania ogrodnicze)

**Atuty:** kabel ładujący USB-C + funkcja oprysku 360° + cyfrowy wskaźnik naładowania (w %) + schowek na kabel do ładowania

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Pojemność napełniania: 1,5 l

Ciśnienie: maks. 2 bar

Dysza: regulowana

Przepływ: 0,25–0,6 l/min

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Wskaźnik naładowania akumulatora: cyfrowy wyświetlacz (w %)

Funkcja 360°: możliwość oprysku w dowolnym położeniu

Schowek: na kabel do ładowania



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: 110 min

Czas ładowania: 210 min

Wydajność na jednym ładowaniu: do 66 l

Sposób ładowania: kabel USB-C

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 3,7 V / 2,5 Ah

Żywotność pompy: >200 h

Pompa: pompa zasilająca

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C



# 3122PP/BC – e.CLEANER F/E1.5

**Grupa docelowa:** majsterkowicze i profesjonaliści (czyszczenie)

**Atuty:** kabel ładujący USB-C + cyfrowy wyświetlacz naładowania (w %) + schowek na kabel do ładowania

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: FPM/EPDM

Pojemność napełniania:

Ciśnienie: maks. 2 bar

Dysza: regulowana

Przepływ: 0,25–0,6 l/min

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Wskaźnik naładowania akumulatora: cyfrowy wyświetlacz (w %)

Schowek: na kabel do ładowania



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: 110 min

Czas ładowania: 210 min

Wydajność na jednym ładowaniu: do 66 l

Sposób ładowania: kabel USB-C

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 3,7 V / 2,5 Ah

Żywotność pompy: >200 h

Pompa: pompa zasilająca

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C



# 3122PP/BC – e.CLEANER F/E1.5 – Application

**Grupa docelowa:** majsterkowicze i profesjonaliści (czyszczenie)



Uszczelki FPM  
pompa PP  
**zakres pH: 4–7**



Uszczelki EPDM  
pompa PP  
**zakres pH: 7–10**

# 3122FO/FE – e.FOAMER F/E2

**Grupa docelowa:** majsterkowicze i profesjonaliści (czyszczenie)

**Atuty:** kabel ładujący USB-C + schowek na wkładki do piany + 3 wkładki spieniające + 2 tryby spryskiwania

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: FPM/EPDM

Pojemność napełniania: 2 l

Ciśnienie: maks. 1,5 bar

Dysza: płaski strumień 110-06

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Wskaźnik naładowania akumulatora: 3 × diody LED

Tryby spryskiwania: ręczny oraz ciągły

Schowek: na wkładki do piany

Wkładki spieniające: 3 (różna gęstość piany)



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: 50 min

Czas ładowania: 180 min

Sposób ładowania: kabel USB-C

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 3,6 V / 2 Ah (2× 7,2 V)

Żywotność pompy: >200 h

Pompa: sprężarka powietrza

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C



# 1. 3122FO/FE – e.FOAMER F/E2 – Application

**Grupa docelowa:** majsterkowicze i profesjonaliści (czyszczenie)



Uszczelki FPM  
pompa PP  
**zakres pH: 4–7**



Uszczelki EPDM  
pompa PP  
**zakres pH: 7–10**

# 6280AN – e.PUMP

**Grupa docelowa:** majsterkowicze (zastosowania ogrodnicze)

**Atuty:** korzystny stosunek ceny do jakości + kabel ładujący USB-C

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Ciśnienie: maks. 1,4 bar

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Sposób ładowania: kabel USB-C

Wskaźnik naładowania akumulatora: dioda LED



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: do 60 min (dla 15 l)

Czas ładowania: 150 min

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 3,7 V / 1,5 Ah

Żywotność pompy: >100 h

Pompa: sprężarka powietrza

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C





# 6280AN – e.PUMP - Zastosowanie

**Grupa docelowa:** majsterkowicze (zastosowania ogrodnicze)



Wersja standardowa:

3220R – e.FLORI COMPACT

3222R – e.FLORI

Akcesoria:

3232, 3232U, 3232M, 3232RS



Nie zalecane:

3232EM, 3232RK, 3232FO, 3232FE

opryskiwacze ciśnieniowe 3237.., 3270.., 3275.., 3278..

opryskiwacze wysokociśnieniowe

# 6280AP/AE – e.PUMP PROFI

**Grupa docelowa:** użytkownicy półprofesjonalni i profesjonalni (ogrodnictwo, budownictwo i rzemiosło, czyszczenie)

**Atuty:** kabel ładujący USB-C + automatyczne włączanie/wyłączanie

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: FPM/EPDM

Ciśnienie: maks. 1,6–2,2 bar

Klasa ochrony IP: IP54 (ochrona przed bryzgami wody)

Sposób ładowania: kabel USB-C

Wskaźnik naładowania akumulatora: dioda LED

Automatyczne włączanie/wyłączanie:  
utrzymywanie stałego ciśnienia



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: do 90 min (25 l)

Czas ładowania: 240 min

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 7,2 V / 2,5 Ah (2× 3,6 V)

Żywotność pompy: >200 h

Pompa: sprężarka powietrza

Zakres temperatur pracy: -10°C – 40°C

Temperatura przechowywania: 15°C – 35°C



# 3628W – e.AQUA 20

**Grupa docelowa:** użytkownicy profesjonalni

**Atuty:** kompatybilny z systemem BOSCH AMPShare

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Pojemność napełniania: 20 l

Ciśnienie: maks. 4,8 bar

Przepływ: 1,46–3,3 l/min

Tryby pracy: 1 tryb (przepływ regulowany przez urządzenie końcowe)

Długość węża: 4 m (z szybkozłączką i funkcją Aqua Stop)

Cechy: filtr przeciw zanieczyszczeniom, uchwyt na wąż

Opcjonalnie: wózek transportowy 3628TW



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora (przy 1,46 l/min): 140 min

Objętość wody na jednym ładowaniu (przy 1,46 l/min): 200 l

Rodzaj akumulatora: Li-Ion – 18 V / 4 Ah

Zakres temperatur pracy: 5°C – 40°C

Żywotność pompy: >500 h

Pompa: pompa zasilająca

Wskaźnik naładowania akumulatora: dioda LED



# 3626 – e.RS185

**Grupa docelowa:** użytkownicy profesjonalni

**Atuty:** kompatybilny z systemem BOSCH AMPShare

## Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Pojemność napełniania: 18 l

Ciśnienie: maks. 4,8 bar (regulowane)

Lanca: mosiężna, 50 cm

Dysza: stożkowa (pusty stożek) 1,1

Zawór odcinający: AVOPP z filtrem

Długość węża: 1,5 m

Cechy: filtr chroniący przed zanieczyszczeniami,  
uchwyt na lancę, schowek na części zamienne



## Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora (przy 4 / 2 bar): 320 / 780 min

Objętość cieczy na jednym ładowaniu (4 / 2 bar): 260 / 435 l

Przepływ na minutę (przy 2 / 4 bar): 0,56 / 0,8 l/min

Rodzaj akumulatora: akumulator Li-Ion – 18 V / 4 Ah

Zakres temperatur pracy: 5°C – 40°C

Żywotność pompy: >500 h

Pompa: pompa zasilająca

Wskaźnik naładowania akumulatora: dioda LED



## 2. 3621 – e.AQUA 60

**Grupa docelowa:** użytkownicy profesjonalni

**Atuty/usprawnienia:** kompatybilny z systemem BOSCH AMPShare + otwór spustowy wody

### Informacje o produkcie:

Uszczelki: NBR

Pojemność napełniania: 60 l

Ciśnienie: maks. 4,5 bar

Tryby pracy: 3 tryby (regulowane)

Przepływ: 1,5–13 l/min

Długość węża: 5 m (z szybkozłączką i funkcją Aqua Stop)

Cechy: filtr przeciw zanieczyszczeniom, uchwyt na wąż, otwór spustowy wody



### Informacje o akumulatorze:

Czas pracy akumulatora: 20–150 min

Objętość wody na jednym ładowaniu: 75 - 975 l

Rodzaj akumulatora: akumulator Li-Ion – 18 V / 4 Ah

Zakres temperatur pracy: 5°C – 40°C

Żywotność pompy: >500 h

Pompa: pompa zasilająca

Wskaźnik naładowania akumulatora: dioda LED



